

LED2472V



ULTRA-KOMPAKT : mit 3/4 DIN - 24 X 72 mm.
LEUCHTEND : Leicht ablesbares mit 14mm-LED-Anzeige.

EINFACH : Schnelle Montage ohne Werkzeuge.
 - Anschluss durch abziehbare Schraubklemmen.

KONFIGURIERBAR : Über Taster in den Frontblende
 -DC / AC / AUTO auf Voltmeter oder Ampermeter

PRAXIS : Direkte Versorgung : +5 V oder +7,5 V bis 12 V.
 - Isolierte Fakultative Versorgung bis zu 264 VAC.*

GESCHÜTZT : IP 55 an den Vorderseite,
 Das Gehäuse : IP31

LED2472A



LED2472
Mit versorgung





OPTION power supply :
 AL48250*
 EAN : 3760244880628
 oder AL1040*
 EAN : 3760244880611



OPTION : SH10020*
 (Kaliber für 100mV)
 EAN : 3760244880635

2000 POINTS
 3 Zifferen
EINSTELLBARE
 Volt, Ampermeter



Ref.	Weight
AL48250	57g
AL1040	45g
LED2472V / A	72g
SH10020	72g

Technische Daten

Allgemeines

- Anzeige : 3 1/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen
- Genauigkeit : ± 0,1%, + 1 Ziffer für DC Mode
 ± 0,25%, + 1 Ziffer für RMS Mode
- Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz
- Versorgung : + 5 Volt ± 5%, geregelt, oder,
 oder + 7,5 bis 12 Volt, gleichgerichtet und gefiltert
- Leistungsaufnahme : 160 mA.
- Thermische Drift : 0,011% / °C.
- Umwandlungsfrequenz : 1 bis 3 pro Sekunde im DC Mode
 0,5 bis 1,5 pro Sekunde im AC RMS-Mode
- Roter reflexionshemmender Filter
- Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind verbunden außer im Fälle der Benutzung von Fakultativer einer der Zwei Versorgung.
- Konfigurierbar : Über Taster in den Frontblende
 -DC / AC / AUTO & Komma auf Voltmeter oder Ampermeter
- Erscheinungsbild : Anzeige der Anwesenheit einer Wechselspannung.
 Zwei Seitenclips für schnelle Montage ohne Werkzeuge, auf einer Oberfläche zwischen 0,8 umfaßte Dicke haben, und 5 mm.
 Das Gehäuse in Frontseite die DIN-Norm 24 x 72 mm respektiert, 49 mm tiefe und 96 mm mit Option.
 Geschützt : IP 55 an den Vorderseite, Das Gehäuse : IP31
- Vorzusehender Ausschnitt : mindestens 22,2 x 68 mm und höchstens 22,5 x 68,8 mm.
- Anschluss : Abziehbare Klemmenleiste für 2,5-mm2-Drähte.
- Als Sonderausstattung verfügbares Zubehör :

Versorgung

- *AL48250 : Hochspannung (galvanic insulation 4KV)
 Eingang : von 40 bis 264V AC oder
 von 40 bis 370V DC
- *AL1040 : Niederspannung (galvanic insulation 4KV)
 Eingang : von 9 bis 28V AC oder
 von 8 bis 40V DC

Shunt

- *SH10020 : 20A 100mV shunt, Klasse 0,5, DIN-Schienen

Verfügbar Konfigurationen

Messgeräte zur Verfügung von jedem Hinweis in DC-und AC :			
LED2472V	LED2472A	Lect. en =	Lect. en ~
2 V	2 mA	-1,999 à 1,999	1,400 max.
20 V	20 mA	-19,99 à 19,99	14,00 max.
200 V	200 mA	-199,9 à 199,9	140,0 max.
500 V		-500 à 500	500 max.
	2 A	-1,999 à 1,999	1,400 max.
	100 mV (SH10020*)	-19,99 à 19,99	14,00 max.
Z Eingangs: 4 MΩ		Spannungsabfall: 100mV	

Hinweis : Das ausgewählte Kaliber wird jenes sein, das dargestellt, und das für die Lieferung geeicht wurde.
 Die anderen Kaliber werden eine Genauigkeit von 1% haben.